

DTC144EUA

Rev.A May.-2016

描述 / Descriptions

SOT-323 塑封封装硅 NPN 数字三极管。Silicon NPN Digital Transistor in a SOT-323 Plastic Package.

特征 / Features

内装偏置电阻，简化线路设计，减少元件和制造流程。


With built-in bias resistors, simplify circuit design, reduce a quantity of parts and manufacturing process.

用途 / Applications

用于开关、反相电路、界面电路以及驱动电路中。

Switching, Inverter circuit, Interface circuit and driver circuit applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Emitter

PIN 2 : Base

PIN 3 : Collector

印章代码 / Marking

Marking	H26
---------	-----





极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Output Voltage	V_{CC}	50	V
Input Voltage	V_{IN}	40	V
		-10	V
Output Current	I_C	100	mA
	I_O	30	mA
Collector Power Dissipation	P_C	200	mW
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Input Voltage	$V_{I(off)}$	$V_{CC}=5.0V$ $I_O=100\mu A$			0.5	V
	$V_{I(on)}$	$V_O=0.3V$ $I_O=2.0mA$	3.0			V
Output Voltage	$V_{O(on)}$	$I_O=10 mA$ $I_I=0.5mA$			0.3	V
Input Voltage	I_I	$V_I=5.0V$			0.18	mA
Output Cut-off Current	$I_{O(off)}$	$V_{CC}=50V$ $V_I=0V$			0.5	μA
DC Current Gain	G_I	$V_O=5.0V$ $I_O=5.0mA$	68			
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_E=-5.0mA$ $f=100MHz$		250		MHz
Resistance1	R_1		32.9	47	61.1	K Ω
Resistance Ratio	R_2/R_1		0.8	1.0	1.2	


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions


SOT-323

单位; mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	1.95	2.35	C	0.30	0.50
L	2.00	2.2	L1	0.85	1.15
E	1.20	1.40	a	0.20	0.40
B	1.15	1.35	P	7°	

印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

26： 为型号代码

Note:

H： Company Code

26： Product Type Code

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C 时间：10±1 sec.

Temp:260±5°C Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7" x8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices